

# NLS

## 手持式条码扫描器

- ◆ 性能卓越
- ◆ 外观精美



### 产品特点：

#### ■ 性能卓越 卓越从“芯”开始

集成了新大陆自主核心解码芯片技术，无论是传统打印条码还是屏幕条码，无论是高密度条码、大数据量条码以及各类弯曲码都能轻松应对。

#### ■ 外观精美 精美从“时尚”开始

符合人体工学设计原理的设计，保证了高度作业中的舒适度，同时外观小巧轻便，时尚精美，符合当下 O2O 时代的审美需求，在满足客户功能性需求的同时可起到锦上添花的美化效果。

#### ■ 价格实惠 实惠从“集成”开始

高度集成的硬件设计，使得客户只要付出一把一维扫描枪的成本就可以获取优秀的识读二维条码的功能。

#### ■ 坚固耐用 耐用从“技术”开始

硬件采用高度集成的设计方案，无任何多余的可移动性元器件，同时结构设计具备 IP42 防护等级，1.2 米防跌落高度，全方位保障产品坚固耐用。

#### ■ 绿色低功耗

采用自主 **NLS** 核心技术，大大降低运行功耗，延长设备使用寿命。

### 应用场景：

可应用于 O2O 支付，O2O 卡券核销，珠宝首饰和连锁百货的进销存管理，银行和证券的票务管理以及自动化办公管理。

# NLS-HR22

## 手持式条码扫描器

性能参数	图像传感器	640×480 CMOS	
	识读码制	2D	PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140),
		1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar™(RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
	识读精度	≥3mil	
	典型识读景深	EAN-13	40mm-355mm (13mil)
		Code 39	28mm-155mm (5mil)
		PDF 417	28mm-95mm (6.67mil)
		Data Matrix	25mm-95mm (10mil)
		QR	25mm-150mm (15mil)
	条码灵敏度	倾斜	±60°@ 0°Roll and 0° Skew
旋转		360°@ 0°Pitch and 0° Skew	
偏转		±55°@ 0°Roll and 0° Pitch	
最低对比度	30%		
数据接口	RS-232, USB		
物理参数	尺寸 (长×宽×高)	145×101×68mm	
	重量	165 克	
	提示方式	蜂鸣器、LED 指示灯	
	电源适配器 (选配)	输出 : DC 5V, 1.5A 输入 : AC 100~240V, 50~60Hz	
	电流	最大电流	<300mA
		工作电流	140mA±15mA
待机电流		14mA±2mA	
环境参数	工作温度	-20°C~50°C	
	储存温度	-40°C~70°C	
	相对湿度	5%~95% (无凝结)	
	静电防护	±8 KV (接触放电); ±15 KV (空气放电)	
	跌落高度	1.2 米	
	防护等级	IP42	
	认证	FCC Part15 Class B , CE EMC Class B	

\*规格如有更改, 恕不另行通知\*

版本号 : V1.1